



Номер позиции	Тип ленты		Старые характеристики	Рабочая поверхность			Тип корда	Приводная поверхность			Характеристики товара							
	Характеристики			Материал	Поверхность	Цвет	Материал	Материал	Поверхность	Цвет	Толщина	Вес	Производственная длина	на 1% растяжения [Н / мм]	Сила тяги [Н / мм]	Минимальный диаметр вала [мм]	Диапазон рабочих температур [° C]	Антистатичность
Высокопроизводительные плоские ремни																		
30101001	H 2	GT зеленый	08 GP	эластомер	шершавая	зелены	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	1,2	1,1	500	2	85	15	-20...+80	+ 25
30101002	H 4	GT зеленый	10 GP	эластомер	шершавая	зелены	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	1,3	1,3	500	4	140	25	-20...+80	+ 30
30101003	H 7	GT зеленый	20 GP	эластомер	шершавая	зелены	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	1,7	1,8	500	7	320	50	-20...+80	+ 55
30102001	H 4	GG GSTR/GSTR	10 SX/PP	эластомер	шершавая	зелены	полиамид	Эластомер	шершавая	оранжевый	1,6	1,8	500	4	140	25	-20...+80	+ 30
30102002	H 7	GG GSTR/GSTR	20 SX/PP	эластомер	шершавая	зелены	полиамид	Эластомер	шершавая	оранжевый	2,0	2,2	500	7	320	50	-20...+80	+ 55
30103002	H 5	GT	15 NT	эластомер	шершавая	черный	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	1,6	1,6	500	5	220	30	-20...+80	+ 60
30103003	H 7	GT	20 NT	эластомер	шершавая	черный	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	1,8	1,8	500	7	320	50	-20...+80	+ 80
30103004	H 12	GT	25 NT	эластомер	шершавая	черный	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	2,7	2,9	500	12	500	90	-20...+80	+ 80
30103005	H 15	GT	30 NT	эластомер	шершавая	черный	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	3,0	3,2	500	15	660	200	-20...+80	+ 110
30103006	H 20	GT	40 NT	эластомер	шершавая	черный	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	3,7	4,0	500	20	940	280	-20...+80	+ 130
30105001	H 4	LT	10 LT	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	1,8	2,0	500	4	140	35	-20...+80	+ 50
30105002	H 5	LT	15 LT	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	2,0	2,0	500	5	220	40	-20...+80	+ 60
30105003	H 7	LT	20 LT	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	2,8	2,4	500	7	300	60	-20...+80	+ 70
30105004	H 12	LT	25 LT	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	3,2	3,4	500	12	500	90	-20...+80	+ 100
30105012	H 15	LT	30 LT	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	3,7	3,8	500	15	660	200	-20...+80	+ 100
30105013	H 20	LT	40 LT	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	4,6	4,6	500	20	940	280	-20...+80	+ 130
30105014	H 30	LT	50 LT	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	5,8	5,7	500	30	1320	400	-20...+80	+ 140
30106002	H 5	LL	15 LL	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	кожа	шлифованная	серый	2,9	3,5	500	5	220	40	-20...+80	+ 75
30106003	H 7	LL	20 LL	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	кожа	шлифованная	серый	4,1	4,3	500	7	300	60	-20...+80	+ 80
30106004	H 12	LL	25 LL	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	кожа	шлифованная	серый	4,7	5,1	500	12	500	90	-20...+80	+ 110
30106005	H 15	LL	30 LL	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	кожа	шлифованная	серый	5,4	5,3	500	15	660	200	-20...+80	+ 130
30106006	H 20	LL	40 LL	Кожа	шлифованная	серый	полиамид	кожа	шлифованная	серый	6,1	6,2	500	20	940	280	-20...+80	+ 140



Тип ленты		Рабочая поверхность			Тип корда	Приводная поверхность			Характеристики товара									
Номер позиции	Характеристики	Старые характеристики	Материал	Поверхность	Цвет	Материал	Материал	Поверхность	Цвет	Толщина	Вес	Производственная длина	на 1% растяжения [Н / мм]	Сила тяги [Н / мм]	Минимальный диаметр вала [мм]	Диапазон рабочих температур [° C]	Антистатичность	Длина соединения [мм]
машинные ленты																		
30107002	М 2 TT	08 GU	ткань	тканевая	зеленый	полиамид	Полиамид	тканевая	зеленый	0,9	0,8	500	2	85	25	-20...+80	-	22
30107006	М 2 GG серый	08 HG	эластомер	тонкая структура	серый	полиамид	Эластомер	fine structured	серый	1,3	1,7	500	2	85	25	-20...+80	+	35
30112001	М 2 GT	08 GF/SU	эластомер	тонкая структура	зеленый	полиамид	Полиамид	тканевая	черный	0,9	1,0	500	2	85	25	-20...+80	+	25
30113002	М 4 GT красный	17 N 7	эластомер	структурированная	красный	полиамид	Полиамид	тканевая	зеленый	1,5	1,6	500	4	210	25	-20...+80	+	40
30114001	М 2 GT светло-красный	08 N 7 / Soft 20	эластомер	шершавая	красный	полиамид	Полиамид	тканевая	серый	1,6	1,6	500	2	85	25	-20...+80	+	35
30114002	М 4 GT светло-красный	17 N 7 / Soft 20	эластомер	структурированная	красный	полиамид	Полиамид	тканевая	серый	1,9	1,8	500	4	210	25	-20...+80	+	40
30116002	М 4 GG красный	10 EX 7	эластомер	структурированная	красный	полиамид	Эластомер	структурированная	красный	2,1	2,3	500	4	200	30	-20...+80	+	55
30115001	М 1 GG flex	Flex GG	эластомер	структурированная	черный	без	Эластомер	структурированная	зеленый	1,5	1,7	1.000	1	15	15	-20...+80	+	20
фальцовочные ремни																		
30117001	F 4 GG 30	10-3 N 3	Эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	Эластомер	структурированная	зеленый	3,0	3,4	500	4	135	30	-20...+80	+	75
30117002	F 4 GG 40	10-3 N 4	Эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	Эластомер	структурированная	зеленый	3,9	4,5	500	4	140	30	-20...+80	+	100
30118002	F 7 GG 30	20-8 N 3	Эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	Эластомер	структурированная	зеленый	3,0	3,2	500	7	320	40	-20...+80	+	80
30118003	F 7 GG 40	20-8 N 4	Эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	Эластомер	структурированная	зеленый	4,0	4,4	500	7	320	40	-20...+80	+	100
30118005	F 7 GG 60	20-8 N 6	Эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	Эластомер	структурированная	зеленый	6,0	6,7	500	7	320	50	-20...+80	+	140
30119001	F 7 GG 35 зеленый/ желтый	20-8 VN	Эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	Эластомер	структурированная	желтый	3,5	3,8	500	7	320	50	-20...+80	+	80
30120002	F 10 GG 37 желтый	23 N	Эластомер	структурированная	желтый	полиамид	Эластомер	структурированная	желтый	3,7	4,1	500	10	420	100	-20...+80	+	105
30119002	F 12 GG 40 зеленый/ желтый	25-12 VN	Эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	Эластомер	структурированная	желтый	4,0	4,5	500	12	500	120	-20...+80	+	140
30119003	F 12 GG 50 зеленый/ желтый	25-12 VN 5	Эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	Эластомер	структурированная	желтый	4,8	5,4	500	12	550	120	-20...+80	+	140
Тангенциальный ремни																		
30121510	T 5 GG 21 GSTR	TX 150 RR	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	Эластомер	шершавая	зеленый	2,1	2,4	500	5	220	30	-20...+100	+	60
30121521	T 7 GG 23 GSTR	TX 200 RR	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	Эластомер	шершавая	зеленый	2,3	2,6	500	7	350	50	-20...+100	+	80
30121532	T 10 GG 25 FSTR/GSTR	---	эластомер	тонкая структура	зеленый	полиамид	Эластомер	шершавая	зеленый	2,5	2,6	500	10	500	70	-20...+100	+	90
30121531	T 10 GG 26 GSTR	TX 250 RR	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	Эластомер	шершавая	зеленый	2,6	2,8	500	10	500	70	-20...+100	+	90



Тип ленты							Рабочая поверхность			Тип корда	Приводная поверхность			Характеристики товара									
Номер позиции	Характеристики						Старые характеристики	Материал	Поверхность	Цвет	Материал	Материал	Поверхность	Цвет	Толщина	Вес	Производственная длина	на 1% растяжения [Н / мм]	Сила тяги [Н / мм]	Минимальный диаметр вала [мм]	Диапазон рабочих температур [° C]	Антистатичность	Длина соединения [мм]
	T	10	GG	31	GSTR	TX 251 RR																	
30121540	T	10	GG	31	GSTR	TX 251 RR	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	эластомер	шершавая	зеленый	3,1	3,4	500	10	500	70	-20...+100	+	90	
30121550	T	12	GG	34	GSTR	TX 311 RR	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	эластомер	шершавая	зеленый	3,4	3,5	500	12	530	100	-20...+100	+	100	
30121057	T	15	GG	30	GSTR	---	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	эластомер	шершавая	зеленый	3,0	3,3	500	15	650	120	-20...+100	+	100	
30121560	T	15	GG	32	GSTR	TX 350 RR	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	эластомер	шершавая	зеленый	3,2	3,5	500	15	650	120	-20...+100	+	100	
30121570	T	15	GG	36	GSTR	TX 351 RR	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	эластомер	шершавая	зеленый	3,6	4,0	500	15	650	120	-20...+100	+	100	
30121580	T	18	GG	39	GSTR	TX 411 RR	эластомер	шершавая	зеленый	полиамид	эластомер	шершавая	зеленый	3,9	4,1	500	18	800	140	-20...+100	+	130	
Конвейерные ленты																							
30122001	C	4	TG	20		TAS 20/SU	эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	ткань	тканевая	черный	2,0	2,2	500	4	130	30	-20...+100	+	60	
30122002	C	5	TG	30		TAS 30/SU	эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	ткань	тканевая	черный	2,6	3,0	500	5	240	40	-20...+100	+	80	
30122003	C	5	TG	40		TAS 40/SU	эластомер	структурированная	зеленый	полиамид	ткань	тканевая	черный	3,5	3,8	500	5	250	50	-20...+100	+	100	
30122011	C	5	G	AR	T 60	15 TAGRIP 60/SU	эластомер	с хорошим сцеплением	зеленый	полиамид	ткань	тканевая	черный	5,8	5,0	500	5	150	80	-20...+80	+	140	
30123001	C	4	G	NO	G 23	10 NO	эластомер	ворсистая	зеленый	полиамид	эластомер	гладкая	зеленый	2,3	2,2	500	4	125	25	-20...+80	-	50	
30123003	C	4	G	NO	T 21	10 NO/UF	эластомер	ворсистая	зеленый	полиамид	ткань	тканевая	серый	2,1	2,1	500	4	125	25	-20...+80	-	50	
30124003	C	2	PP	12		08 FO	полиамид	гладкая	черный	полиамид	полиамид	гладкая	черный	1,0	1,0	500	2	90	30	-20...+80	-	25	
30126002	C	4	TT	10		10 UF	ткань	тканевая	серый	полиамид	ткань	тканевая	серый	1,0	0,8	500	4	130	25	-20...+80	-	35	

Примечание:

Для всех перечисленных продуктов Технические спецификации предоставляются по запросу.

Минимальный диаметр вала определяется при комнатной температуре. Диаметры соответствуют бесконечным горячим соединениям и соответствуют рекомендуемым VIS " соединениям.

Ответственность за верный выбор продукта несет заказчик. За ущерб, который возникает в результате неправильной эксплуатации продукта, VIS GmbH ответственности не несет.

Технические характеристики меняются без предварительного уведомления.